

# tifermec<sup>®</sup>

## TAILLE HAIES

ITAL'AGRI

47300 VILLENEUVE SUR LOT - Tél. 05 53 01 56 56 Fax 05 53 70 72 38



Il futuro è il nostro lavoro



# TAILLE HAIES

## TS 260


TAGLIASIEPI • BUSH CUTTER • HECKENSCHNEIDER • BRAZO DE CORTE



- Braccio idraulico con barra falciante da 120 cm per taglio siepi e cespugli. L'innovativo telaio reversibile permette il montaggio della macchina sia posteriormente che anteriormente al trattore senza particolari modifiche.
- Hydraulic arm with 120 cm cutting bar for cutting hedges and bushes. The innovative reversible frame enables assembly of the machine on either the back or front of the tractor without the need for any particular alterations.

### DATI TECNICI / SPECIFICATIONS TECHNISCHE DATEN / CARACTÉRISTIQUES / DATOS TÉCNICOS

MOD.	 cm.	Lt./min.	 HP min.	 Kg. min.	 Kg.	 cm.
TS 260	120 (Ø max 2 cm.)	15/20	20	500	190	100



- Bras hydraulique avec barre de fauche de 120 cm pour la taille de haies et d'arbustes. Le châssis réversible innovant permet le montage de la machine aussi bien à l'arrière qu'à l'avant du tracteur sans modifications particulières.
- Hydraulischer Arm mit 120 cm langem Schneidbalken für das Schneiden von Hecken und Gebüsch. Das innovative reversible Gestell ermöglicht den Einbau der Maschine sowohl hinter als auch vor dem Schlepper ohne besondere Veränderungen.
- Brazo hidráulico con barra de corte de 120 cm para cortar setos y arbustos. El innovador bastidor reversible permite el montaje de la máquina tanto trasera como delante del tractor sin modificaciones especiales.





# TAILLE HAIES

## TS 370

TAGLIASIEPI • BUSH CUTTER • HECKENSCHNEIDER • BRAZO DE CORTE



### DATI TECNICI / SPECIFICATIONS TECHNISCHE DATEN / CARACTÉRISTIQUES / DATOS TÉCNICOS

MOD.	cm.	Lt/ min.	HP min.	Kg. min.	Kg.	cm.
TS 370	160 (Ø max 2 cm.)	15/20	30	700	240	120

- Braccio idraulico con barra falciante da 160 cm per taglio siepi e cespugli. Un semplice comando della rotazione del secondo braccio permette di lavorare sia sulla destra che sulla sinistra del trattore. L'innovativo telaio reversibile permette il montaggio della macchina sia posteriormente che anteriormente al trattore senza particolari modifiche.


- Hydraulic arm with 160 cm cutting bar for cutting hedges and bushes. Simple control of the rotation of the second arm makes it possible to work both on the right and the left hand side of the tractor. The innovative reversible frame enables assembly of the machine on either the back or front of the tractor without the need for any particular alterations.

machine on either the back or front of the tractor without the need for any particular alterations.

- Bras hydraulique avec barre de fauche de 160 cm pour la taille de haies et d'arbustes. Une simple commande de la rotation du deuxième bras permet de travailler aussi bien sur la droite que sur la gauche du tracteur. Le châssis réversible innovant permet le montage de la machine aussi bien à l'arrière qu'à l'avant du tracteur sans modifications particulières.

- Hydraulischer Arm mit 160 cm langem Schneidbalken für das Schneiden von Hecken und Gebüsch. Eine einfache Steuerung des zweiten Armes erlaubt, sowohl rechts als auch links vom Schlepper zu arbeiten. Das innovative reversible Gestell ermöglicht den Einbau der Maschine sowohl hinter als auch vor dem Schlepper ohne besondere Veränderungen.

- Brazo hidráulico con barra de corte de 160 cm para cortar setos y arbustos. Un simple control de la rotación del segundo brazo permite trabajar tanto en la derecha como en la izquierda del tractor. El innovador bastidor reversible permite el montaje de la máquina tanto trasera como delante del tractor sin modificaciones especiales.





Via C. Marx, 2/A - 06012 CERBARA di Città di Castello - Perugia - Italy  
Tel. +39 075 8510376 Fax +39 075 8510318  
www.tifermec.com - e-mail: tifermec@tifermec.com

