



Scannez le
Flash Code

Nous tondons 52 terrains de football chaque semaine et nous devons couvrir 240 km par semaine entre les différents sites. Il est impératif que notre équipement puisse faire face à ces exigences. Notre tondeuse MAJOR est si solide et elle assure une tonte superbe.

Stefan Westerkamp, Barssel, Allemagne



Tondeuse Broyeuse

Rigide et repliable, attelage frontal

Modèles de cette gamme: MJ70-190F, MJ70-240F, MJ70-320F & MJ70-410F


La gamme MAJOR Swift à attelage frontal comporte une version rigide et une version repliable. Ces tondeuses conviennent à une utilisation dans des emplacements variés tels que des bases militaires, des aérodromes et des champs de courses.

La cabine du tracteur offre une visibilité à 100 % ce qui rend ces machines particulièrement adaptées aux situations où la visibilité est une considération importante.

Les tondeuses MAJOR à attelage frontal peuvent être utilisées conjointement avec les tondeuses à attelage arrière pour augmenter la capacité de tonte ou pour une utilisation à une seule passe.

- ✓ Absence de traces de roues
- ✓ Transmission par entraînement à pignons, élimine les problèmes associés aux tondeuses à entraînement à courroie
- ✓ Les roulements à rouleaux internes protègent intégralement contre l'humidité et la terre
- ✓ Le rouleau arrière pleine largeur est facile d'utilisation et permet à la machine de suivre les reliefs du sol
- ✓ Pneus à 6 épaisseurs sur les roues pour une durabilité améliorée

| Spécifications | | MJ70-190F | MJ70-240F | MJ70-320F | MJ70-410F |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Modèle | | MJ70-190F | MJ70-240F | MJ70-320F | MJ70-410F |
| Largeur totale | | 2,00m | 2,50m | 3,30m | 4,20m |
| Largeur de travail | | 1,90m | 2,40m | 3,20m | 4,10m |
| Largeur de transport | | 2,00m | 2,50m | 2,30m | 2,00m |
| Puissance requise | | 24-70 CV | 30-80 CV | 40-90 CV | 50-100 CV |
| Régime (tr/min) | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Hauteur de coupe | | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm |
| Nombre de rotors | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nombre de lames | | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Poids | | 450kg | 535kg | 905kg | 1100kg |
| Vitesse des lames | | 90 m/s | 90 m/s | 87 m/s | 87 m/s |
| Rythme de travail (à 19 km/h) | | 3,6 ha/hr | 4,6 ha/hr | 6,1 ha/hr | 7,8 ha/hr |



Roulements à rouleaux internes (sur routes les tondeuses MAJOR-Swift et Synergy)



Système de lame deux en un, rigide et en balancier



Modèle à attelage frontal de 2,4 m



Position de transport