





BROYEUR BAC DE RAMASSAGE 65 CV SÉRIE BBA

- . Attelage 3 points cat.1
- . Boîtier fonte 540 tours roues libre
- . Denture palette ou marteau
- . Rotor palette diamètre 140 mm
- . Rotor marteau diamètre 193 mm
- . Patins latéraux réglables
- . Rouleau avancé auto-nettoyant
- . Rouleau arrière réglable
- . Ouverture hydraulique du bac
- . Déchargement au sol
- . Tendeur Automatique de courroies
- . Graissage centralisé
- . 3 ou 4 courroies
- . Cardan
- . Fabrication Européenne



Ø Rotor	140 mm
Vitesse rotation rotor	1800 t/min
Prise de force	540
Ø Rouleau palpeur	177 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES				
	MOD.	120	140	160
	LARGEUR DE TRAVAIL (m)	115	135	155
	LARGEUR HORS-TOUT (m)	140	160	180
	POIDS (kg)	420	480	545
	Capacité (L)	600	800	1000
	Nb Palettes	18	20	24
	Nb COURROIES SPBX	3	3	4
	PUISSANCE (CV)	35-50	45-60	50-70

OPTION

Roues avant pivotantes