









BROYEUR D'ACCOTEMENTS PROFESSIONNEL SÉRIE BRA

- . Attelage 3 points cat. 2
- . Patins latéraux réglables
- . Attelage avant/arrière
- . Déport latéral sur glissière
- . Rouleau arrière réglable
- . Tendeur Automatique de courroies
- . Boîtier 1000 tours avec roue libre
- . Orientation hydraulique tête de broyage +90° -70°
- . Denture marteaux montée sur boulon
- . Graissage centralisé
- . Accumulateur oléopneumatique (boule d'azote)
- . Sécurité mécanique sur l'attelage
- . Fabrication Européenne



	Ø Rotor	180 mm
	Vitesse rotation Rotor	2000 t/min
	Prise de Force	540 / 1000
	Ø Rouleau Palpeur	177 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES							
	MOD.	160	180	200	220	240	260
	LARGEUR DE TRAVAIL (m)	160	180	200	220	240	260
	LARGEUR HORS-TOUR (m)	207	227	247	267	287	307
	POIDS (kg)	1185	1230	1275	1345	1420	1500
	Nb DE MARTEAUX OU COUTEAUX	34 68	38 76	44 88	48 96	52 104	56 112
	Nb COURROIES SPBX	4	4	4	4	5	5
	PUISSANCE (CV)	65 -100		80-120		100-160	